

WPKI-HKM 24 DN 40

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 206632

Nejdůležitější znaky

Včetně tepelné izolace a nástěnného držáku

Kompletně s vestavěným vysoce efektivním čerpadlem a motorem směšovače 24 V

Konstrukční skupina čerpadla pro směšovaný topný okruh



WPKI-HKM 24 DN 32

Č. produktu: 206628



Typ	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Číslo obj.	206628	206632

Technická data

Přípojka nahoře	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Přípojka dole	G 2 A	DN 40 PN6
Typ oběhového čerpadla	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Výška	441 mm	811 mm
Šířka	250 mm	320 mm
Hloubka	293 mm	554 mm
Index energetické účinnosti EEI	0,20	0,20
Dopravní výška	10,00 m	12,00 m
Max. průtok	11,40 m ³ /h	17,70 m ³ /h

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.